

Elsastraße 18  
16540 Hohen Neuendorf  
Tel.: (03303) 50 39 35/36  
Fax: (03303) 50 39 37  
www.loewe-container.de  
e-mail: loewe.container@t-online.de

Löwe Handelsgesellschaft mbH · Elsastraße 18 · 16540 Hohen Neuendorf

Ralf Dammann  
Breite Straße 22/17  
  
14467 Potsdam

Nummer : 00020102075  
Datum : 24.02.2011  
Kunde : 20010  
UStIdNr : DE 137192471

Pos.	Artikelnummer	LW	Menge	E-Preis	PE	G-Preis	S
------	---------------	----	-------	---------	----	---------	---

Sehr geehrter Herr Dammann,

wie bereits mit Herrn Löwe besprochen, übersenden wir anbei die Spezifikation für einen offenen Standard-Abrollcontainer:

1	27	ARS 225/6,5/63	1 Stck				
Abrollcontainer 33,6 m <sup>3</sup> , gem. DIN 30722							
robuste Bohrröhrausführung							
Seitenspannten voll verschweißt,							
ausgelegt für Hakenbetrieb,							
Hakendurchmesser: 50 mm, Stahlgüte: St 52-3,							
mit Doppelflügeltür 270° zu öffnen und							
Zentralverriegelung sowie Gestängeverriegelung							
ausgeführt als Hakenverschluss,							
Verschlußhaken der Gestängeverriegelung unterhalb							
der oberen Abdeckung in der Tür eingelassen,							
Verschlußhebel für Zentralverriegelung 1.200 mm,							
gemessen vom Containerende,							
Spantenausführung: auf 45° abgewinkelt,							
Netzhaken umlaufend,							
Außenrollen: Durchmesser = 160 mm							
Rollenlänge = 300 mm							
Wellendurchmesser = 40 mm							
Messinglagerung, abschmierbar,							
Bodenstärke: 5 mm, St 37-2							
Wandstärken: 3 mm, St 37-2							
Türstärke: 3 mm, St 37-2							
Bordwandhöhe i. Li.: 2.250 mm							
Länge i. Li.: 6.500 mm							
Breite i. Li.: 2.300 mm							
Außenbreite: 2.500 mm							



Angebot 00020102075 vom 24.02.2011

Seite 2

Pos.	Artikelnummer	LW	Menge	E-Preis	PE	G-Preis	S
------	---------------	----	-------	---------	----	---------	---

Spantenabstand: 625 mm  
Verriegelungsmaß: 3.890 mm  
mit zusätzlich eingebrachter Querspante  
auf beiden Seiten in 2/3 Bordwandhöhe,  
Steigleiter bzw. Stufen entsprechend den  
Forderungen des Gewerbeaufsichtsamtes,  
Farbgebung: innen und außen mit Zinkphosphat grundiert,  
Außenlackierung mit Kunstharzlackfarbe in  
RAL Ihrer Wahl (einfarbig)